


Coppie coniche ad assi normali - tipo A
Bevel gear pairs with usual axes - type A
Kegelräder mit Normalachsen - typ A
Couples coniques avec essieux normaux - type A
Engranajes conicos a ejes normales - tipo A




Angolo di pressione 20° - Pressure angle 20° - Eingriffswinkel 20° - Angle de pression 20° - Angulo de presion 20° - UNI 6588

Materiale C 45 E - Material C 45 E - Matière C 45 E - Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

Rapporto - Ratio - Untersetzung - Rapport - Relaciones 1:1

M	Z	cod.	De	Dp	H	F	d	D	V	L	Lm	S
1,5	16	C27A161	26,1	24,0	18,9	6	20,3	8	7,10	16,9	12	2
	20	C27A201	32,1	30,0	20	10	22	10	7,40	18	8,5	2
	22	C27A221	35,1	33,0	20	10	25	10	8,75	18	8,25	2
	25	C27A251	39,6	37,5	23	10	28	10	11,09	21	12	2
	30	C27A301	47,1	45,0	25	12	30	12	13,35	22,5	12	2,5
2	16	C28A161	34,8	32,0	23,5	8	25,3	10	9,50	20,5	14	3
	20	C28A201	42,8	40,0	25	12	32	10	10,78	22	12	3
	22	C28A221	46,8	44,0	25	12	36	10	12,70	22	11,7	3
	25	C28A251	52,8	50,0	28	14	40	12	14,28	25	12,3	3
	30	C28A301	62,8	60,0	30	16	50	12	17,78	27	12,8	3
2,5	16	C29A161	43,5	40,0	28,1	10	30,3	12	11,90	24,6	15	3
	20	C29A201	53,5	50,0	30,5	12	40	12	15,43	27	16	3,5
	22	C29A221	58,5	55,0	30,5	12	45	12	17,80	27	15,9	3,5
	25	C29A251	66,0	62,5	33,5	15	50	15	19,48	30	16	3,5
	30	C29A301	78,5	75,0	35,5	18	55	15	23,63	32	16	3,5
3	16	C30A161	52,2	48,0	31,7	12	40,3	15	14,30	27,7	18	4
	20	C30A201	64,2	60,0	35	18	45	15	16,00	31	13,6	4
	22	C30A221	70,2	66,0	35	18	50	15	19,00	31	13	4
	25	C30A251	79,2	75,0	38	20	55	15	22,00	34	16	4
	30	C30A301	94,2	90,0	40	22	60	20	28,00	36	17	4
3,5	16	C35A161	60,9	56,0	36,4	14	45,3	15	16,60	31,9	20	4,5
	20	C35A201	74,9	70,0	40,5	22	55	15	18,13	36	17	4,5
	22	C35A221	81,9	77,0	40,5	22	60	15	21,50	36	18	4,5
	25	C35A251	92,4	87,5	43,5	26	65	20	23,97	39	18	4,5
	30	C35A301	109,9	105,0	48	30	70	20	30,02	43,5	19	4,5
4	16	C31A161	69,6	64,0	44,3	15	50,3	15	19,70	39,3	25	5
	20	C31A201	85,6	80,0	43	25	60	18	20,74	38	18	5
	22	C31A221	93,6	88,0	43	25	65	18	24,70	38	18	5
	25	C31A251	105,6	100,0	45	28	70	20	28,50	40	18	5
	30	C31A301	125,6	120,0	48	32	80	25	35,67	43	16	5
4,5	16	C45A161	78,3	72,0	46,3	18	55,3	18	21,70	40,3	25	6
	20	C45A201	96,3	90,0	48	28	65	20	23,41	42	18	6
	22	C45A221	105,3	99,0	48	28	70	20	27,80	42	18	6
	25	C45A251	118,8	112,5	50	32	75	20	31,76	44	18	6
	30	C45A301	141,3	135,0	53	35	90	25	40,82	47	17	6
5	16	C32A161	87,0	80,0	48,9	18	60,3	20	25,10	42,4	24,19	6,5
	20	C32A201	107,1	100,0	50,5	30	70	20	26,86	44	18,5	6,5
	22	C32A221	117,1	110,0	50,5	30	80	20	31,70	44	18,5	6,5
	25	C32A251	132,1	125,0	53,5	34	90	20	36,36	47	18	6,5
	30	C32A301	157,1	150,0	56,5	38	110	30	45,97	50	18	6,5



Angolo di pressione 20° - Pressure angle 20° - Eingriffswinkel 20° - Angle de pression 20° - Angulo de presion 20° - UNI 6588

Materiale C 45 E - Material C 45 E - Matière C 45 E - Materiel C 45 E - UNI EN 10083-1

Rapporto - Ratio - Untersetzung - Rapport - Relaciones 1:2

M	Z	cod.	De	Dp	H	F	d	D	V	L	Lm	S
1,5	16	C27A322	26,7	24	19,5	8	21	10	16,33	18	11,3	1,5
	32		49,3	48	20	8	32	12	7,45	17	10	3
2	16	C28 A322	35,6	32	23	10	26	10	22,41	21	12,2	2
	32		65,8	64	25	10	40	12	10,21	21	10	4
2,5	16	C29 A322	44,4	40	27,5	12	34	12	28,38	25	14,4	2,5
	32		82,2	80	26	12	50	15	13,10	20	10	6
3	16	C30A322	53,4	48	28	15	40	15	33,64	25	11,6	3
	32		98,7	96	30	15	60	15	15,31	24	10	6
3,5	16	C35A322	62,3	56	33,5	18	48	15	38,83	30	14,4	3,5
	32		115,1	112	31	18	70	20	17,77	24	10	7
4	16	C31A322	71,1	64	36	20	50	20	44,81	32	13,4	4
	32		131,6	128	32	20	80	20	20,42	24	10	8
4,5	16	C45A322	80,1	72	39,5	22	60	20	51	35	15,4	4,5
	32		148,0	144	36	22	90	25	23,21	27	10	9
5	16	C32A322	88,9	80	50	25	60	20	56,06	45	21,1	5
	32		164,5	160	38	25	100	25	25,52	28	10	10