



SCHEDA TECNICA

Rev.00 - 24/11/2015

Filtri standard

MODELLO

F0700

Portata filtro	l/min	70000
	m³/h	4200
Pressione	bar	7 (16 max)
Connessioni aria	IN/OUT	DN125 BSP
Peso netto	Kg	196

Scaricatore standard Manuale

Portata d'aria a 7 bar e 20°C

QF - Filtro Antipolvere
PF - Filtro di protezione per uso generico
HF - Filtro disoleatore ad alta efficienza
CF - Filtro a carboni attivi
DF - Filtro Antipolvere (10 µ)

Grado di filtrazione		QF	PF	HF	CF
Codice del filtro completo		04F.4200.QG00	04F.4200.PG00	04F.4200.HG00	04F.4200.CG00
Codice della cartuccia del filtro		04E.4200.Q	04E.4200.P	04E.4200.H	04E.4200.C
Principio fisico di filtrazione		Intercettazione	Intercettazione+c oalescenza	Intercettazione+c oalescenza	Adsorbimento
Massimo trattenimento particelle solide (ISO 8573-1)	µm	5 µ	1 µ	0,01 µ	//
Massimo trattenimento particelle solide (ISO 8573-1)	Classe	3	2	1	//
Residuo oleoso dopo la filtrazione (ISO 12500-1)	mg/m³	//	0,1 mg/m³	0,01 mg/m³	0,003 mg/m³
Residuo oleoso dopo la filtrazione (ISO 12500-1)	Classe	//	2	1	//
Temperatura massima	°C	100	100	100	60
Perdita di carico nuovi elementi	bar	0,05	0,1	0,1	0,08
Perdita di carico elementi saturi	bar	0,4	0,4	0,4	0,4
Intervallo sostituzione elemento saturo	ore	4000 h	4000 h	4000 h	1000 h
Intervallo sostituzione elemento saturo	mesi	6	6	6	3

Pressione linea [bar]	1	2	3	5	7	9	11	13	15	16
Fattore di correzione	0,38	0,53	0,65	0,85	1,00	1,13	1,25	1,36	1,46	1,51

Dimensioni (mm)	
A	1275
B	630
C	285
D	300

