XRT Insulator

DESCRIZIONE
- Guanto protettivo industriale.
- Prodotto utilizzando cuoio sintetico.
- 4 taglie disponibili: 8, 9, 10 e 11.
- Unità di vendita: 6 paia, 72 paia per confezione.

CARATTERISTICHE
- Dorso in Poliammide/Lycra® di colore arancio ad elevata visibilità.
- Cuoio sintetico sul palmo, sul pollice e sulla punta delle dita (eccetto il mignolo).
- Manica lunga circa 5 cm.
- Rinforzo elastico al polso (finitura zigzag).

PRESTAZIONI
- Buona resistenza all'abrasione.
- Molto morbidi e flessibili.
- Combinazione di materiali che offrono un confort ottimo.
- Protezioni termiche contro il freddo.
- Progettato per proteggere dalle temperature > o = -30°C.
- Prodotto conforme alle norme EN 420 (Requisitigenerali), EN 388 (Rischi meccanici) ed EN511 (Freddo) certificato dal laboratorio notificato Centexbel.

APPLICAZIONI
- Ideale per lavori di manipolazione in depositi freddi, edilizia e in generale lavori all'aperto.
- Ottima alternativa ai guanti in pelle.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test.

CE

EN420

EN 420
5 Destrezza

2222
EN 388
Rischi meccanici

EN 388
2 Abrasione
2 Taglio
2 Lacerazione
2 Perforazione

X20
EN 511
Freddo

EN 511
X Freddo convettivo
2 Freddo di contatto
0 Impermeabilità all'acqua

Utensileria ONLINE.IT
Tel. 075/9417189 – 075/7823083

Riferimenti

Taglie	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
XRT Insulator	M9999351	M9999352	M9999353	M9999354

www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com
N° MI/TDS/XRT_InsulatorIT/FT/3 - 04/11