

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Avvitatore ad impulsi a batteria

GDS 18 V-EC 250

Eccellenti prestazioni e coppia fino a 250 Nm sia nella rotazione destrorsa che sinistrorsa

I dati principali

Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	250 Nm
Ø viti	M 6 – M 16



Codice di ordinazione: 0 601 9D8 100

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo consigliato non vincolante escl. IVA*

Dati tecnici

Capacità della batteria	5,0 Ah
Numero di giri a vuoto	0 – 2.400 giri/min
Peso incl. batteria	1,9 kg
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	250 Nm
Numero di colpi nominale	0 – 3.500 colpi/min
Lunghezza	163,0 mm
Larghezza	64,0 mm
Altezza	246,0 mm
Tensione della batteria	18 V
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna da 1/2"

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni




Serraggio di viti e dadi delle dimensioni massime ammesse	
Valore di emissione oscillazioni ah	18.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotroutensili per artigianato e industria**Vantaggi:**

- Maggiore potenza: fino a 250 Nm sia nella rotazione destrorsa che sinistrorsa
- Maggiore durata, grazie alla tecnologia con motore EC brushless e agli ingranaggi ad alte prestazioni
- Maggiore durata: con le batterie da 5,0 Ah
- LED, per illuminare l'area di lavoro anche in punti poco illuminati
- Forma compatta con una lunghezza della testa di soli 163 mm
- Motore EC Bosch con tecnologia brushless, per una durata fino al 100% superiore

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 9D8 102	0 601 9D8 100
2 batterie al litio da 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	-	✓
Batteria e caricabatteria non inclusi nella dotazione	✓	-
Caricabatteria rapido AL 1860 CV 2 607 225 322	-	✓
Cartone (L-BOXX-ready)	✓	-
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	-	✓
Inserto per L-BOXX, utensile	✓	-
Valigetta L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	-	✓
Versione Solo	✓	-