

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Smerigliatrici angolari

GWS 12-125 CIX

Intelligent Brake System, per un lavoro efficiente e un'elevata sicurezza dell'utilizzatore

I dati principali

Potenza	1.200 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm



Codice di ordinazione: 0 601 793 102

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici


Potenza	1.200 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Potenza erogata	520 W
Filettatura dell'alberino	M 14 x 1,5
Ø mole	125 mm
Ø platorello in gomma	125 mm
Lunghezza	297 mm
Altezza	103 mm
Peso	2,3 kg

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura con foglio abrasivo	
Valore di emissione oscillazioni ah	3.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Levigatura della superficie (sgrossatura)	
Valore di emissione oscillazioni ah	6.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Lavoro efficiente e confortevole: potente motore da 1.200 Watt e riduzione del tempo di arresto fino al 70%
- Il sistema di frenatura magnetico è indipendente da influssi esterni come polvere od olio ed interviene affidabilmente anche in caso di interruzione della corrente elettrica
- Sistema di frenatura senza manutenzione, che non influisce sulla durata dell'utensile e delle spazzole
- Elevata protezione dell'utilizzatore, grazie al bloccaggio di sicurezza integrato. Maggiore forza di serraggio grazie alla speciale filettatura a passo fine M14x1,5, che contrasta le forze frenanti ed impedisce il distacco dell'utensile.
- Lunga durata, grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro il sovraccarico e lunga durata delle spazzole
- Sicurezza per l'utilizzatore all'avanguardia grazie al dispositivo KickBack Stop, alla protezione contro il riavvio accidentale, alla cuffia di protezione antirotazione e alle vibrazioni ridotte

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 793 102
Chiave a due fori 1 607 950 043	✓
Cuffia di protezione 1 605 510 365	✓
Dado di serraggio M 14 x 1,5 2 608 000 625	✓
Dado di serraggio per platorello M14 x 1,5 2 608 000 C23	✓
Flangia di serraggio (cod. ET 2 605 703 014)	✓
Impugnatura supplementare Vibration Control 2 602 025 171	✓