

# Scheda dati prodotto



Levigatrice rotoorbitale

## **GEX 125-150 AVE**

Minime vibrazioni: basta con i tremolii della mano

#### I dati principali

Potenza	400 W
Ø platorello	150 mm
Ø oscillazioni	4 mm



Codice di ordinazione: 0 601 37B 101

> Ulteriori informazioni sui prodotti

\* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

### Dati tecnici

Ø platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto	5.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni	11.000 – 24.000 oscillazioni/min
Eccentricità	2,00 mm
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Potenza	400 W
Peso	2,4 kg
Ø oscillazioni	4 mm

#### Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di legno massello	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1.5 m/s <sup>2</sup>



#### Elettroutensili per artigianato e industria

#### Vantaggi:

- Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni unico al mondo: vibrazioni ridotte al minimo anche nell'impiego continuo
- Massima qualità della superficie: unità di levigatura staccata dalla carcassa, per una pressione uniforme
- Flessibilità in ogni campo di applicazione grazie alla possibilità di utilizzare, a scelta, platorelli con diametro di 150 mm o 125 mm
- Attacco diretto dell'aspiratore oppure contenitore Microfilter per lavorare senza polvere in qualsiasi situazione
- Impugnature dal design ergonomico con rivestimento Softgrip per una perfetta maneggevolezza con e senza impugnatura supplementare
- Il freno ad attrito consente un arresto rapido dell'utensile per un'efficienza di lavoro ottimizzata







#### Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 601 37B 101
Box Microfilter 2 605 411 228	✓
<b>Carta abrasiva, grana 120</b> 2 608 607 424	✓
<b>Carta abrasiva, grana 120</b> 2 608 607 481	✓
Chiave esagonale a brugola	✓
Impugnatura supplementare 2 602 026 175	✓
Platorello (125 mm) 2 608 601 607	✓
Platorello (150 mm) fori 8+1 2 608 601 185	✓
Platorello (150 mm) 2 608 601 115	✓
Valigetta L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓