



Scheda dati prodotto



Livelle laser a punti

GPL 5

Livella laser ultracompatta a 5 punti, per un semplice trasferimento degli angoli retti

I dati principali

Portata	30 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di autolivellamento	$\pm 5^\circ$ asse longitudinale, $\pm 3^\circ$ asse trasversale

**Codice di ordinazione:** 0 601 066 200[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*


Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 1 mW	Proiezione	5 punti
Temperatura di esercizio	-10 – 40 °C		
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C		
Classe laser	2		
Portata	30 m		
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m		
Campo di autolivellamento	$\pm 5^\circ$ asse longitudinale, $\pm 3^\circ$ asse trasversale		
Tempo di livellamento	4 s		
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X		
Diametro raggio	5 mm sullo strumento		
Alimentazione	3 LR6 1,5 V (AA)		
Autonomia, max.	24 h		
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"		
Peso, ca.	0,25 kg		
Lunghezza	104 mm		
Larghezza	40 mm		
Altezza	80 mm		

**Elettrotensili per artigianato e industria**

Vantaggi:

- Livella laser a 5 punti orizzontale e a piombo autolivellante per lavorare in ambienti interni ed esterni
- Per il preciso trasferimento di angoli retti e punti di riferimento dal pavimento al soffitto
- Facile maneggevolezza grazie alle dimensioni molto compatte
- Svariate possibilità di fissaggio con supporto universale
- Raggio d'azione fino a 30 m
- Elevata precisione di livellamento: $\pm 0,3$ mm/m

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 066 200
3 batterie da 1,5 V	✓
Custodia protettiva	✓
Supporto multifunzione (cod. ET 1 618 C00 465)	✓