

# Scheda dati prodotto



Livelle laser rotanti

## **GRL 500 HV + LR 50**

La prima livella laser rotante con sistema antifurto per tutti i lavori di livellamento

#### I dati principali

Portata con ricevitore	500 m (diametro)
Precisione di livellamento elettronico	± 0,05 mm/m orizzontale, ± 0,1 mm/m in verticale
Campo di autolivellamento	± 5,7° (10%)



Codice di ordinazione: 0 601 061 B00

### > Ulteriori informazioni sui prodotti

\* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

#### Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portata con ricevitore	500 m (diametro)
Raggio d'azione senza ricevitore	20 m (diametro)
Precisione di livellamento elettronico	± 0,05 mm/m orizzontale, ± 0,1 mm/m in verticale
Campo di autolivellamento	± 5,7° (10%)
Tempo di livellamento	15 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 56
Velocità di rotazione	600 giri/min
Diametro raggio	5 mm
Alimentazione	4 x 7,4-V al litio
Autonomia, max.	25 h
Filettatura treppiede	2 x 5/8"
Peso, ca.	2,3 kg
Lunghezza	234 mm

Larghezza	217 mm
Altezza	194 mm
Colore del raggio laser	rosso
Proiezione	1 linee a 360°



#### Elettroutensili per artigianato e industria

#### Vantaggi:

- Sistema antifurto: viene inviato un allarme quando la livella laser rotante GRL 500 H/HV viene spostata durante il funzionamento senza LR 50 Professional
- Caricamento simultaneo: le batterie al litio di entrambi gli strumenti vengono caricate contemporaneamente, nel più breve tempo possibile
- Promemoria calibrazione: la necessità di una calibrazione viene visualizzata automaticamente
- Funzione di inclinazione: per inserire valori di inclinazione diretti e precisi per mezzo della tastiera professionale LR 50
- Line Control: mediante i tasti di direzione, in modalità verticale, è possibile allineare la linea verticale secondo le proprie esigenze
- Sistema Anti-Drift: evita possibili errori di livellamento in presenza di vibrazioni o scosse



























#### Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 601 061 B00
Caricabatteria rapido per EU/UK 1 608 M00 C1C	✓
Custodia protettiva per LR 50 Professional	✓
Supporto per LR 50 Professional 1 608 M00 C1A	✓
Valigetta per il trasporto GRL 500 Professional 1 608 M00 C11	✓