

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

## Scheda dati prodotto



Livella laser per piastrelle

### GTL 3

Posa di piastrelle veloce grazie alla linea supplementare a 45°

#### I dati principali

Portata	20 m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

**Codice di ordinazione:** 0 601 015 200[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)*\* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

#### Dati tecnici


Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Portata	20 m
Raggio d'azione con piastra di riscontro	20 m
Precisione angolare (angolo 0 – 90°)	± 0,2 mm/m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Autonomia, max.	18 h in modalità linea doppia
Peso, ca.	0,5 kg
Lunghezza	156 mm
Larghezza	102 mm
Altezza	98 mm
Proiezione	3 linee

**Elettrotensili per artigianato e industria**

---

**Vantaggi:**

- Oltre ai due raggi laser con un angolo di 90°, proietta anche una terza linea a 45° che consente di posare ed allineare in modo rapido e preciso piastrelle da parete e da pavimento
- Elevata precisione, pari a 0,2 mm/m
- Design compatto e leggero, per un impiego ottimale
- Piastra di allineamento, per una migliore stabilità durante il lavoro su pavimenti non livellati e per il fissaggio alla parete
- Raggi laser ben visibili per impiego in interni
- Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (IP 54)

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 015 200
4 batterie da 1,5 V	✓
Custodia protettiva	✓
Pannello di mira per laser	✓
Piatto di allineamento	✓