

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

## Scheda dati prodotto



Livelle laser rotanti

### GRL 300 HV

Facile da usare, grazie all'autolivellamento orizzontale e verticale

#### I dati principali

Portata con ricevitore	300 m (diametro)
Portata	60 m
Precisione di livellamento elettronico	± 0,1 mm/m

**Codice di ordinazione:** 0 615 994 03Y[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)*\* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

#### Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 5 mW	Larghezza	180 mm
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C	Altezza	170 mm
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C	Colore del raggio laser	rosso
Classe laser	3R		
Portata	60 m		
Portata con ricevitore	300 m (diametro)		
Raggio d'azione senza ricevitore	60 m (diametro)		
Precisione di livellamento elettronico	± 0,1 mm/m		
Campo di autolivellamento	± 5° (8%)		
Tempo di livellamento	15 s		
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54		
Velocità di rotazione	150, 300, 600 giri/min		
Alimentazione	2 batterie da 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)		
Autonomia, max.	Batterie ricaricabili (NiMH) 30 h		
Filettatura treppiede	5/8"		
Peso, ca.	1,8 kg		
Lunghezza	190 mm		

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Semplice da usare, grazie alla presenza di un solo tasto per ciascuna funzione ed al display intuitivo
- Facile da impostare nell'impiego orizzontale e verticale, grazie all'autolivellamento automatico dell'8% ( $\pm 5^\circ$ )
- La funzione aggiuntiva di rilevamento automatico degli urti evita errori di livellamento in caso di vibrazioni e scosse
- Modalità puntiforme, lineare e rotazionale, per una visibilità ottimale
- Elevata precisione di 0,1 mm/m
- Elevata robustezza: completamente funzionante anche dopo una caduta da un'altezza di 1 m

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 061 501	0 601 061 500	0 615 994 03Y
1 batteria al NiMH (cod. ET 1 608 M00 05G)	✓	✓	✓
Telecomando RC1 Professional 0 601 069 900	✓	✓	✓
Treppiede BT 300 HD Professional 0 601 091 400	-	-	✓
Valigetta per il trasporto (cod. ET 1 608 M00 05F)	✓	✓	✓
Vano batteria (cod. ET 1 608 M00 05D)	✓	✓	✓
2 batterie da 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)	✓	✓	✓
2 x 1,5 V LR20 (D)	✓	✓	✓
Asta metrica GR 240 Professional 0 601 094 100	-	-	✓
Occhiali per raggio laser (rosso) (cod. ET 1 608 M00 05B)	✓	✓	✓
Pannello di mira per laser (rosso) (cod. ET 1 608 M00 05C)	✓	✓	✓
Ricevitore laser LR 1 Professional 0 601 015 400	✓	-	✓
Set di caricabatterie con adattatore (cod. ET 1 600 A00 1W3)	✓	✓	✓
Supporto disponibile anche separatamente come accessorio (cod. ET 1 608 M00 70F)	✓	-	✓
Supporto universale WM 4 Professional 0 601 092 400	✓	✓	✓