

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Livelle laser a proiezione di linee

GSL 2

La prima livella laser per il controllo della planarità delle superfici al mondo

I dati principali

Portata	10 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$

**Codice di ordinazione:** 0 601 064 000[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 5 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	3R
Portata	10 m
Raggio d'azione senza ricevitore	10 m
Raggio d'azione con piastra di riscontro	20 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$
Tempo di livellamento	5 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	Batteria al litio da 10,8 V
Autonomia, max.	15 h
Peso, ca.	2 kg
Lunghezza	215 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	200 mm
Proiezione	2 linee

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria**Vantaggi:**

- Maggiore sicurezza grazie ad un controllo completo dell'intera superficie al fine di individuare eventuali irregolarità
- Rapido controllo grazie ad un semplice principio: linea unica – superficie piana, linea divisa – superficie irregolare
- Per lavorare comodamente grazie alla rotazione automatica mediante comando a distanza
- Ideale per direttori dei lavori, periti e per tutte le attività di lavorazione dei pavimenti

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 064 001	0 601 064 000
1 batteria da 1,5 Ah al litio 1 600 Z00 035	✓	-
Valigetta L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	✓
3 batterie LR03 da 1,5 V (AAA)	✓	-
4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	-	✓
Caricabatteria rapido AL 1115 CV 2 607 225 514	✓	-
Inserto per L-BOXX, utensile	-	✓
Inserto per valigetta L-BOXX per utensile 1 608 M00 C00	✓	-
Occhiali per raggio laser (rosso) (cod. ET 1 608 M00 05B)	✓	✓
Pannello di mira per laser 1 608 M00 70B	✓	-
Pannello di mira per laser	-	✓
Telecomando RC2 0 601 069 C00	✓	-