

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

## Scheda dati prodotto



Martello perforatore con attacco SDS-plus

### GBH 3-28 DFR

Massime prestazioni con vibrazioni ridotte

#### I dati principali

Potenza	800 W
Potenza del colpo, max.	3,1 J
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 28 mm



Codice di ordinazione: 0 611 24A 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)*\* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

#### Dati tecnici


Potenza	800 W
Potenza del colpo, max.	3,1 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min
Peso	3,6 kg
Lunghezza	354 mm
Altezza	233 mm
Attacco utensile	SDS-plus
<b>Foratura</b>	
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 28 mm
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli	12 – 18 mm
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. in muratura con corone a forare cave	82 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm

#### Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

<b>Scalpellare</b>	
Valore di emissione oscillazioni ah	9.5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Foratura a martello nel calcestruzzo</b>	
Valore di emissione oscillazioni ah	13.0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	2.0 m/s <sup>2</sup>

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Elevato avanzamento nella foratura e prestazioni di scalpellatura superiori del 20 % rispetto agli altri martelli perforatori della sua categoria
- Vibrazione ridotte (solo 13 m/s<sup>2</sup>), per lavorare senza sforzi grazie al sistema Vibration Control Bosch
- Mandrino sostituibile per passare rapidamente dalla foratura a percussione nel calcestruzzo alla foratura senza percussione nel legno e nel metallo
- Ottimo bilanciamento del peso grazie alla forma a L che consente di lavorare comodamente
- Arresto della rotazione per scalpellare
- Attacco sferico per evitare rotture del cavo

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 611 24A 000
Impugnatura supplementare 2 602 025 191	✓
Limitatore di profondità 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrino autoserrante 13 mm 2 608 572 212	✓
Mandrino sostituibile SDS-plus 2 608 572 213	✓
Panno per la macchina	✓
Tubetto di grasso (cod. ET 1 615 430 010)	✓
Valigetta 2 605 438 651	✓