



Scheda dati prodotto



Smerigliatrici assiali

GGG 28 LC

Perfetta maneggevolezza, per lavori di levigatura gravosi

I dati principali

Potenza	650 W
Numero di giri a vuoto	28.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø



Codice di ordinazione: 0 601 221 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	28.000 giri/min
Attacco utensile	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Potenza	650 W
Potenza erogata	380 W
Ø collare alberino	43 mm
Peso	1,6 kg
Lunghezza	375 mm
Altezza	75 mm
Ø pinze di serraggio max	8 mm mm
Ø corpo levigante max	50 mm
Superficie chiave dado di serraggio	19 mm ²
Superficie chiave mandrino di levigatura	13 mm ²
Interruttore	Bidirezionale

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni


Levigatura di superfici fino a Ø 50	
Valore di emissione oscillazioni ah	14.0 m/s ²
Levigatura di superfici fino a Ø 25	
Valore di emissione oscillazioni ah	6.0 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria**Vantaggi:**

- Potente motore da 650 watt con avviamento dolce, per un rapido avanzamento del lavoro
- Mandrino di levigatura lungo e slanciato – particolarmente per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Dispositivo KickBack Stop: se rileva un blocco della mola, l'utensile si spegne immediatamente – per un'elevata protezione dell'utilizzatore
- Manutenzione ridotta, grazie all'ottimizzazione della durata utile delle spazzole
- Sistema Constant Electronic, per un numero di giri costante anche sotto carico elevato
- Nuovo sistema di fissaggio diretto delle mole a gambo, per un lavoro preciso

**KICK
BACK
STOP****Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 221 000
Chiave fissa da 13 mm (cod. ET 3 607 950 025)	✓
Chiave fissa da 19 mm (cod. ET 3 607 950 024)	✓
Unità di serraggio (dado di serraggio e pinza di serraggio da 6 mm, cod. ET 3 607 030 474)	✓