Scheda dati prodotto

Trapano ad angolo

GWB 10 RE

Il sottile per i punti difficili da raggiungere

I dati principali

Potenza	400 W
Ø foro legno	22 mm
Ø foro acciaio	10 mm

Codice di ordinazione: 0 601 132 703

> Ulteriori informazioni sui prodotti

** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Potenza	400 W
Numero di giri a vuoto	1.300 giri/min
Potenza erogata	170 W
Peso	1,7 kg
Numero di giri nominale	750 giri/min
Coppia nominale	2,2 Nm
Coppia, max.	5,5 Nm
Foratura	
Ø foro alluminio	12 mm
Ø foro legno	22 mm
Ø foro acciaio	10 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Avvitare	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.9 m/s²
Incertezza della misura K	1.5 m/s²
Foratura nel metallo	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.0 m/s²
Incertezza della misura K	1.5 m/s²

Vantaggi:

- Forma angolare con motore cilindrico slanciato, particolarmente maneggevole e comodo da usare
- Impiegabile in modo ottimale in luoghi difficili da raggiungere
- Elettronica di accelerazione e preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione
- Grazie alla rotazione destrorsa e sinistrorsa, adatto anche ad avvitare
- Misura angolare di soli 23 mm
- Altezza della testa di soli 74 mm



Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	**0 601 132 703**
Mandrino a cremagliera integrato 10 mm	✓