

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Trapano con percussione

GSB 21-2 RCT

Il più potente della sua categoria con Constant Electronic e Torque Control per le applicazioni più difficili

I dati principali

Potenza	1.300 W
Ø foro muratura	24 / 16 mm
Ø foro legno	40 / 25 mm



Codice di ordinazione: 0 601 19C 700

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici


Potenza	1.300 W
Numero di giri a vuoto	0 – 900 / 3.000 giri/min
Potenza erogata	695 W
Peso	2,9 kg
Numero di giri nominale	900 – 3.000 giri/min
Coppia di serraggio (avvitatura in materiale elastico)	43,0 / 20,5 Nm
Coppia nominale	7,8 / 2,6 Nm
Filettatura raccordo alberino	1/2
Campo di serraggio	1,5 – 13 mm
Numero di colpi a numero di giri a vuoto	0 – 15.300 / 51.000 colpi/min
Coppia, max.	43,0 / 20,5 Nm
Foratura	
Ø foro calcestruzzo	22 / 13 mm
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	16 / 10 mm
Ø foro muratura	24 / 16 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Maschiatura	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Avvitare	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Foratura con percussione nel calcestruzzo	
Valore di emissione oscillazioni ah	14.6 m/s ²
Incertezza della misura K	1.8 m/s ²
Foratura nel metallo	
Valore di emissione oscillazioni ah	5.6 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Motore Bosch ad alte prestazioni (1.300 W) con coppia di serraggio elevata per le applicazioni più gravose con diametri di grandi dimensioni (foratura, lavoro con corone a forare cave e seghe a tazza), per avvitare e mescolare
- Sistema «Constant Electronic» per lavorare in modo confortevole: mantiene costante il numero di giri anche sotto sforzo
- Torque Control per una precisione elevata: preselezione della forza di rotazione per l'avvitamento uniforme di viti
- Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano
- Nuova impugnatura con innovativo e unico sistema di sicurezza con blocco assiale e radiale e Softgrip, per una presa sicura dell'utensile
- Frizione meccanica antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro anche nelle applicazioni più impegnative

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 19C 700
Impugnatura supplementare 2 602 025 193	✓
Limitatore di profondità 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrino autoserrante 13 mm 2 608 572 150	✓
Valigetta 2 605 438 524	✓