

Z.Fix 500

Descrizione

Z.Fix 500 è un adesivo in pasta a due componenti a base di resine epossidiche, privo di solventi, per l'incollaggio di alluminio, acciaio, legno, ceramica, marmo e laterizio.

Campi d'impiego

- Per il fissaggio di angolari in serramenti metallici mediante cianfrinatura o serraggio a vite
 - Per incollaggi ad alta resistenza di piastrelle in ceramica e marmo a legno, metalli, cemento.
-

Proprietà

Composizione	: Parte A = resina epossidica e riempitivi inerti Parte B = agente indurente
Rapporto di miscelazione	: 1:1 in peso
Meccanismo di presa	: reazione chimica tra i componenti
Colore	: avorio
Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto indurito	: resistente all'acqua, agli acidi e alcali diluiti e agli oli mantiene pressoché inalterate le sue caratteristiche da -30°C a +70°C
Resistenza in Shear	: valori tipici su provini di alluminio = 180-200 kg/cm ² (sormonto di mm. 20 x 10)

Dati tecnici

Contenuto in solidi	: 100%
Pot life	: 45' - 150' *
Indurimento totale	: 5-7 giorni

* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Scheda Tecnica

Z.Fix 500

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: i materiali da incollare devono essere puliti e asciutti; si consiglia di detergere le superfici metalliche con Solvente ST/513.

Preparazione dell'adesivo: unire i due componenti in rapporto 1:1 in peso e miscelare accuratamente fino a completa omogeneizzazione.

Applicazione: applicare la pasta con spatola su una delle superfici e unire immediatamente esercitando una leggera pressione che deve essere mantenuta durante l'intero ciclo di indurimento.

Confezioni: lattine da kg 0,500 delle parti A e B

Stabilità al magazzinaggio

Almeno 24 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.

Nota:

Se conservato per lunghi periodi a temperature inferiori ai 10°C il prodotto può gelificare rendendo difficile la miscelazione; la consistenza normale può essere facilmente ripristinata intiepidendo brevemente la confezione prima dell'utilizzo

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.Ili Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.Ili Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.Ili Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.Ili Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.