



Scheda dati prodotto



Martello a percussione a batteria

GBH 18V-26 F

Più potenza, più comfort e meno polvere

I dati principali

Tensione della batteria	18 V
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 26 mm



Codice di ordinazione: 0 611 910 002

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.350 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 890 giri/min
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	6 Ah
Lunghezza	378,0 mm
Altezza	225,0 mm
Attacco utensile	SDS-plus
Campo di foratura	
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 26 mm
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli	8 – 16 mm
Ø foro max. in acciaio	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura a martello nel calcestruzzo	
Valore di emissione oscillazioni ah	13.0 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Foratura nel metallo	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Avvitare	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- 50% di potenza in più, con la potenza del colpo di un utensile a filo, per un lavoro rapido e flessibile (rispetto al modello precedente GBH 18 V-EC)
- Maggiore protezione dell'utilizzatore, grazie al sistema KickBack Control (KBC) e migliore controllo, grazie al sistema Electronic Precision Control (EPC)
- Per forare senza polvere, grazie al nuovo dispositivo integrato opzionale di aspirazione della polvere GDE 18V-16
- Motore EC brushless: protetto contro la polvere, leggero ed assolutamente esente da manutenzione
- Vibration Control: impugnatura disaccoppiata, per lavorare senza sforzi
- Lunga durata: fino a 216 fori nel calcestruzzo (da 6 x 40 mm) con una sola carica della batteria

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 611 910 002
2 batterie al litio da 6,0 Ah 1 600 A00 4ZN	✓
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Impugnatura supplementare 2 602 025 141	✓
Inserto per L-BOXX	✓
Limitatore di profondità 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrino a sostituzione rapida 2 608 572 212	✓
Mandrino sostituibile SDS-plus 2 608 572 213	✓
Panno per la macchina	✓
Valigetta L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓