

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto



Trapano con percussione

GSB 162-2 RE

Potente in qualsiasi applicazione – persino nel carotaggio a secco

I dati principali

Potenza	1.500 W
Ø foro muratura	162 / 68 mm
Ø foro legno	50 / 30 mm



Codice di ordinazione: 0 601 18B 000

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)** Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

Dati tecnici

Potenza	1.500 W
Numero di giri a vuoto	0 – 750 / 2.550 giri/min
Potenza erogata	840 W
Peso	4,8 kg
Numero di giri nominale	0 – 555 / 1.890 giri/min
Coppia di serraggio (avvitatura in materiale elastico)	50,0 / 14,5 Nm
Coppia nominale	17,0 / 5,0 Nm
Filettatura raccordo alberino	5/8" – 16 UN
Campo di serraggio	3 – 16 mm
Lunghezza	452,0 mm
Altezza	176,0 mm
Numero di colpi a numero di giri a vuoto	0 – 12.750 / 43.350 colpi/min
Foratura	
Ø foro calcestruzzo	82 / 68 mm
Ø foro legno	50 / 30 mm
Ø foro acciaio	20 / 14 mm
Ø foro muratura	162 / 68 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura nel metallo	
Valore di emissione oscillazioni ah	6.9 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Foratura con percussione nel calcestruzzo	
Valore di emissione oscillazioni ah	15.6 m/s ²
Incertezza della misura K	3.8 m/s ²
Avvitare	
Valore di emissione oscillazioni ah	0.9 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²
Maschiatura	
Valore di emissione oscillazioni ah	0.9 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²

**Elettrotensili per artigianato e industria****Vantaggi:**

- Coppia molto elevata, per applicazioni ad elevato fabbisogno di potenza
- Motore ad elevate prestazioni (1.500 W) per un rapido avanzamento del lavoro anche nelle applicazioni più gravose
- Numero di giri ottimizzato per un rapido avanzamento durante la foratura con corone diamantate (fino a 162 mm)
- Frizione di sicurezza da ca. 50 Nm di coppia
- La protezione contro il riavvio accidentale impedisce un riavvio dell'utensile dopo un'interruzione della corrente
- Robusta impugnatura supplementare con fissaggio innovativo ed impugnatura Softgrip, per una presa sicura dell'utensile

**Prezzi / Dotazione**

Codice di ordinazione	0 601 18B 000
Cassetta	✓
Impugnatura supplementare 2 608 025 205	✓
Limitatore di profondità (cod. ET 2 600 460 045)	✓
Mandrino a cremagliera 16 mm 1 608 571 057	✓