

I fissaggi per WC e bidet a pavimento



MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattoni pieni
- Pietra naturale
- Solette in mattoni pieni

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- WB 2, WB 4, WB 5 N: la boccola in nylon impedisce il contatto diretto tra vite e ceramica, evitando danneggiamenti del sanitario durante l'installazione.
- Il fissaggio WB 5 N si può regolare orizzontalmente mediante l'asola sulla base in fase di installazione e/o verticalmente mediante la matrice di fori presenti sulla parte verticale, per adattarsi alle diverse ceramiche.
- Il fissaggio WB 5 N si adatta perfettamente alla geometria delle ceramiche grazie alla flessibilità della parte plastica verticale.
- Materiali resistenti alla corrosione.


APPLICAZIONI

- WB 2, WB 4: WC e bidet a pavimento con fori verticali
- WB 5 N: WC e bidet a pavimento con fori laterali


FUNZIONAMENTO

- Il fissaggio WB 2 inox è adatto per installazioni pre-posizionando il tassello per WC e bidet con fori verticali
- Il fissaggio WB 4 è adatto per installazioni passanti attraverso la ceramica di WC e bidet con fori verticali
- Il fissaggio WB 5 N è adatto per installazioni a terra delle staffe con regolazione mediante l'asola. Fissaggio della ceramica con fori laterali mediante la matrice di fori della staffa.


INSTALLAZIONE WB 2



INSTALLAZIONE WB 4



INSTALLAZIONE WB 5N



DATI TECNICI



Fissaggio per WC **WB 2 inox**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB 2 INOX	501004	8	55	4 tasselli SX 8, 4 viti 7/32" x 80 mm in acciaio inox (AISI 430), 4 dadi ciechi W 7/32", 4 boccole in nylon	50

DATI TECNICI



Fissaggio per WC **WB 4**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB 4	501011	8	55	4 tasselli WB 4, 4 viti a testa esagonale, 5,5 x 73 in ottone nichelato	50

DATI TECNICI



Fissaggio per WC **WB 5N**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB 5N	501015	10	70	2 tasselli SX 10, 2 viti legno T.E. 7x60 flangiate z.b, 2 staffe nylon, 2 rosette Ø 8 mm, 2 viti per truciolare inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon, 2 calotte coprivite cromate	10