

Collare per tubi fumo verniciato bianco CCF-V e CCF-V inox



Tubi fumo a sezione circolare

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)

CARATTERISTICHE



8

Fissaggi per idrotermosanitari

VANTAGGI

- Tassello SX 10 e vite M8 x 200 mm
- Versione inox con viteria inox

APPLICAZIONI

- Collari per tubi fumo di caldaie a condensazione e canne fumarie

FUNZIONAMENTO

- Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura.
- Preinstallare il dado lato muro sulla parte filettata della vite, inserire il collare e l'altro dado (CCF-V).
- Fare le regolazioni necessarie e stringere il dado lato muro.

DATI TECNICI



Collare per tubi fumo **CCF-V** completo di vite e tassello

	acciaio zincato	acciaio inossidabile	Dimensione tubo	Tassello	Diametro foro d ₀	Profondità foro min h ₁	Lunghezza tassello l	Vite doppia l	Dimensione fascia b x s	Contenuto busta	Confezione
	Art. n°	Art. n°	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[pz]
Prodotto	gvz	A2									
CCF 80 V	512627	—	80	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 80 V	25
CCF 100 V	512628	—	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 100 V	25
CCF 120 V	530841	—	120	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 120 V	25
CCF 80 V inox	—	521252	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 80 V inox	25
CCF 100 V inox	—	521253	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 100 V inox	25
CCF 110 V inox	—	521561	110	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 110 V inox	25
CCF 120 V inox	—	521562	120	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 120 V inox	25
CCF 130 V inox	—	521563	130	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 130 V inox	25
CCF 140 V inox	—	521564	140	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 140 V inox	25
CCF 150 V inox	—	521565	150	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 150 V inox	25