

PENSATA PER GLI ANGOLI STRETTI

Leggera e perfettamente bilanciata, la nuova chiodatrice N8090CB-1ML-E è progettata per il fissaggio semplice di chiodi di dimensioni fino a 90 mm.

Per un lavoro eseguito in modo rapido e affidabile, anche nei punti più stretti.



AT**Bostitch Österreich**

Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien
ÖSTERREICH

T: +43 1 66 11 66 33

bostitch.de@stanleyworks.com

www.bostitch.at

BE NL**Bostitch Benelux**

Stanley Black & Decker Belgium BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16
2800 Mechelen
BELGIË

Tel: +32 15 47 38 00

bostitch.belux@sbdinc.com

www.stanley-bostitch.be

www.stanley-bostitch.nl

CH**Bostitch Schweiz**

Stanley Works (Europe) GmbH
Sitz: Dübendorf

In der Luberzen 42, 8902 Urdorf
SCHWEIZ

Tel: +41 (0)44 755 60 70

www.bostitch.ch

CZ SK**Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.**

Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 602 745440

petr.popovsky@sbdinc.com

www.bostitch.cz

DE**Bostitch Deutschland**

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker Str. 40
65510 Idstein
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 6126 21-2985

bostitch.de@stanleyworks.com

www.stanley-bostitch.de

ES PT**Bostitch Iberia**

Stanley Black & Decker Ibérica S.L.U.
Pl. Pau s/n. Edif 2, 1º pl.

Parc Empresarial WTC Almeda Park
08940 Cornellá de Llobregat

Barcelona

ESPAÑA

Tel: +34 93 217 65 02

iberia.bostitch@sbdinc.com

www.bostitch.es

FR**Bostitch France**

Stanley Black & Decker France SAS
BP No. 90,

112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex

FRANCE

Tel: +33 0 (1) 69 10 80 20

stanley.france@sbdinc.com

www.bostitch.fr

GB**Bostitch UK**

Stanley UK Logistics Centre
Gowerton Road
Brackmills Industrial Estate
Northampton

NN4 7BW

ENGLAND

Tel: +44 (0)870 1 630 630

bostitchuksales@sbdinc.com

www.bostitch.co.uk

IT**Stanley Black & Decker Italia S.r.l.**

Sede Legale: Via Energy Park 6
20871 Vimercate (MB)

ITALIA

Tel: +39 039 9590.205

Fax: +39 039 9590.312

bostitchitaly@stanleyworks.com

www.bostitch.it

PL**Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.**

Ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

POLSKA

Tel: +48 22 464 2735

sales.bostitch@sbdinc.com

www.bostitch.pl

Distributore autorizzato

STANLEY

NUOVO

BOSTITCH®



**L'UTENSILE PICCOLO
PER CHIODI GRANDI.**

CHIODATRICE A BOBINA

N8090CB-1ML-E

PROGETTATA PER LA FABBRICAZIONE DI CASSE PER IMBALLAGGI.

La nuova chiodatrice a bobina **N8090CB-1ML-E** è stata sviluppata per soddisfare l'esigenza di un utensile compatto, in grado di gestire le difficoltà quotidiane di chi ha a che fare con le casse per imballaggi, consentendo il fissaggio di chiodi con dimensioni fino a 90 mm*.

Perfetta per gli spazi stretti, il corpo compatto consente un accesso facilitato agli angoli delle casse e tempi di produzione più rapidi. Realizzato sulla collaudata e testata piattaforma N80, il nuovo utensile include una serie di funzionalità facili da usare progettate per lavorare in continuo con tempi di inattività minimi:

- Leggera e maneggevole
- Meccanismo di espulsione a contatto per una rapida chiodatura
- Caricatore a capienza elevata, in grado di contenere fino a 220 chiodi per bobina

Siamo fortemente impegnati a fornire i migliori utensili ed elementi di fissaggio del settore. Ecco perché, quando si acquistano prodotti **Stanley Bostitch**, si può contare su un patrimonio di conoscenza, esperienza e supporto del prodotto che non è secondo a nessuno.

Per saperne di più, contattate il vostro team di vendita locale **Stanley Bostitch** o visitate il sito www.bostitch.it.



UTENSILI STANLEY BOSTITCH, PER COSTRUIRE COME PIACE A NOI.

- Utensili collaudati per fissare elementi fino a 1 milione di cicli
- Testati per funzionare a temperature estreme
- Collaudati per resistere a cadute fino a 7 metri di altezza
- Collaudati per il trascinamento ripetuto su una varietà di superfici, tra cui cemento, legno, truciolo ecc.
- Ogni singolo utensile è spento e riacceso prima dell'imballaggio e della spedizione

**IL MASSIMO PER QUALITÀ,
DURATA E AFFIDABILITÀ.**

*Si consigliano chiodi di 80-90 mm con gambo liscio

CHIODATRICE A BOBINA N8090CB-1ML-E



1



Meccanismo di espulsione a contatto per una rapida chiodatura su superfici irregolari

2



Scarico regolabile per dirigere il getto d'aria lontano dalla posizione di lavoro e dall'operatore

3



Design compatto per un migliore accesso agli angoli stretti

4



Caricatore a capienza elevata per operazioni di ricarica ridotte

5



Protezioni del corpo in acciaio per una maggiore protezione

6



Struttura in magnesio per una maggiore leggerezza e durata

DETTAGLI UTENSILE

Modello	N8090CB-1ML-E
Peso	3.86kg
Sicura	Contatto
Capacità Caricatore	225
Vibrazione m/s²	3.198 / 1.60

Rumorosità dB	LPA 1S, d	85.9
	LWA 1S, d	98.93
	LPA 1S, 1m	90.18
Pressione Operativa (PSI)		70-100
	(BAR)	4.9-7.0

ELEMENTI DI FISSAGGIO



Di seguito sono riportati gli elementi di fissaggio più venduti della gamma.

Per un elenco completo, compresi gli elementi di fissaggio in acciaio inox e gli elementi di finitura G8, si prega di visitare www.bostitch.it.

SKU	Diametro mm	Lunghezza mm	Profilo	Finitura	Qtà per scatola
F250R40	2.5	40	Anello	Brillante	9900
F280R42	2.8	42	Anello	Brillante	10000
F250R45	2.5	45	Anello	Brillante	9900
F25050	2.5	50	Semplice	Brillante	9900
F250R50	2.5	50	Anello	Brillante	9900
F280R50	2.8	50	Anello	Brillante	7500
F25055	2.5	55	Semplice	Brillante	9900
F250R55	2.5	55	Anello	Brillante	9900
F280R55	2.8	55	Anello	Brillante	7500
F250R57	2.5	57	Anello	Brillante	9900
F25060	2.5	60	Semplice	Brillante	9000
F250R60	2.5	60	Anello	Brillante	9000
F28060	2.8	60	Semplice	Brillante	7500
F280R60	2.8	60	Anello	Brillante	7500
F25064	2.5	64	Semplice	Brillante	9000
F250R64	2.5	64	Anello	Brillante	9000
F28065	2.8	65	Semplice	Brillante	5000
F280R65	2.8	65	Anello	Brillante	5000
F280R65FP	2.8	65	Anello	Brillante	5000
F25070	2.5	70	Semplice	Brillante	9000
F250R70	2.5	70	Anello	Brillante	9000
F28070	2.8	70	Semplice	Brillante	5000
F280R70	2.8	70	Anello	Brillante	5000
F25075	2.5	75	Semplice	Brillante	6000
F250R75	2.5	75	Anello	Brillante	6000
F28075	2.8	75	Semplice	Brillante	5000
F280R75	2.8	75	Anello	Brillante	5000
F28080	2.8	80	Semplice	Brillante	5000
F280R80	2.8	80	Anello	Brillante	5000
F28083	2.8	83	Semplice	Brillante	5000
F28090	2.8	90	Semplice	Brillante	5000