

PRIMER GX

per MS Screen

Preparazione delle superfici e guida all'uso

Primer GX è un primer, di colore nero, specifico per il trattamento di vetro tal quale non rivestito di coating ceramico. Applicato prima di MS.Screen, fornisce un film di protezione ai raggi UV della superficie di adesione tra il sigillante e vetro.

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: il **Primer GX** deve essere applicato su vetro pulito e asciutto, privo di polverosità o untuosità. E' necessaria la pulizia del vetro mediante tampone imbevuto con Pulitore E. (tempo di essiccazione ca. 10 minuti)

Applicazione: la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare Primer G direttamente dalla confezione originale. Trattandosi di prodotto ad essiccazione molto rapida si raccomanda di versarne la quantità necessaria per trattare un parabrezza in un recipiente adatto e pulito, lattina o contenitore di vetro, e utilizzarlo immediatamente chiudendo la confezione originale. Per applicare correttamente Primer G immergere completamente l'apposito tamponcino allegato alla confezione e depositare sul vetro, in una unica passata, un film uniforme: in tal modo esso offrirà la massima copertura della superficie da sigillare ottenendo un'efficace protezione della stessa dai raggi UV.

Dopo un tempo di essiccazione di almeno 20 minuti, si può applicare il sigillante MS.Screen.

I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro le 4 ore dal trattamento del vetro con Primer G, pertanto si consiglia di non applicare il Primer su superfici che non possano essere sigillate in tale arco di tempo.

Evitare il contatto con le mani della superficie trattata con **Primer GX** perché la contaminazione con sostanze grasse può peggiorare l'adesione del sigillante.

Consumo: ca. 3-4 m²/lt

Confezioni: bottiglie da 50ml e 700g

Stabilità di magazzinaggio

6 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +30°C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.