


La piastra di base maggiorata che migliora la ripartizione dei carichi per il fissaggio di pali su travi in legno









Fissaggio Palo su Piastra di base allungata

VERSIONI

- acciaio S235JR secondo EN 10025-2: 2004, zincatura a caldo (≥ 80 µm) secondo EN ISO 1461:2009
- acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN ISO 10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

Travi in legno

VANTAGGI

- La piastra di base allungata consente di ripartire le azioni derivanti dai dispositivi di ancoraggio su una zona più ampia della trave in legno di supporto.
- La piastra è fornita completa di viteria M 12 necessaria al collegamento al
- I fori della piastra sono compatibili con le piastre di base dei pali di estremità PE, intermedio PI e girevole PG.

APPLICAZIONI

Idoneo per:

 Sistema di ancoraggio flessibile orizzontale (tipo C)

Con:

- Fune
- Dissipatore
- Morsetto serracavo
- Tenditore
- Tensiometro (opzionale)
- Palo di estremità PE
- Palo intermedio PI

Idoneo anche per:

- Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A)
- Palo girevole PG


FUNZIONAMENTO

- Verificare che le distanze dei fori Ø11 dal bordo trave rispettino le distanze dal bordo minime richieste per le viti Power-Fast 10,0.
- Posizionare le viti TSPEI M 12 incluse nella confezione nelle 4 sedi svasate della piastra con la filettatura rivolta verso l'alto e poggiare la piastra sull'estradosso della trave portante.
- Fissare la Piastra base allungata con 5 + 5 viti Power-Fast FPF-ST 10,0 e rondelle FWC-CS 10.0.
- Collegare la base del palo di estremità PE, intermedio PI o girevole PG alla piastra chiudendo i 4 dadi sulle viti TSPEI precedentemente posizionate.

DATI TECNICI



Piastra base allungata



	acciaio zincato a caldo	acciaio inossidabile		Contiene	Confezione	Codice EAN
			W			
	Art. n°	Art. n°	[kg]		[pz]	
Prodotto	hdg	A2				
Piastra base allungata hdg	515181 1)	_	0,26	1 piastra 160 x 400 x 10 mm, 4 viti TSPEI M 12 x 50, 4 rondelle M 12, 4 dadi M 12	1	8001132024416
Piastra di base allungata inox	_	515185 1)	0,26	1 piastra 160 x 400 x 10 mm, 4 viti TSPEI M 12 x 50, 4 rondelle M 12, 4 dadi M 12		8001132024454

¹⁾ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.